

LÖSEMITTELFREI

*Das ideale Regeneriermittel für
die Erhaltung von Asphaltflächen
kalt verarbeitbar*

vorher

nachher

STRADALAN



STRADALAN ist eine kalt verarbeitbare, streichfähige Versiegelung, die jeden Asphalt wie neu erscheinen lässt. Egal ob man die Lebensdauer eines Parkplatzes erheblich verlängern will oder einer fleckigen Hauszufahrt ein einheitliches, schöneres Erscheinungsbild geben will, **STRADALAN** ist dafür die beste Lösung. Auch für die bessere Abdichtung von Asphalt im

Bereich von Wasserabläufen ist **STRADALAN** geeignet. Die Verarbeitung ist denkbar einfach, man gießt etwas **STRADALAN** auf

den gereinigten Untergrund und verteilt es gleichmäßig mit einem Gummischieber.

STRADALAN gibt dem abgenutzten Asphalt verlorene Substanz zurück, verschleißt feine Risse, schützt damit vor eindringendem Wasser und verleiht dem Asphalt wieder ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.

STRADALAN enthält keine Lösemittel und ist somit völlig unbedenklich für Gesundheit und Umwelt, obendrein können alle Arbeitsgeräte problemlos mit Wasser gereinigt werden. ■



STRADALAN

Das ideale Regeneriermittel für die Erhaltung von Asphaltflächen, kalt verarbeitbar



kehren



verdünnen



ausgießen



verteilen



fix und fertig

EINSATZGEBIETE

Zur Regenerierung von Asphalt, z.B. auf Parkplätzen, Hauszufahrten, Gehsteigen, Radwegen etc.. Versiegeln mit **STRADALAN** verlängert die Lebensdauer erheblich. Zur optischen Angleichung von aneinandergrenzenden Asphaltflächen unterschiedlicher Mischgutbeschaffenheit oder unterschiedlichen Alters, Verbesserung der Dichtigkeit von Asphalt im Bereich von Einlaufschächten und zum Umranden von Profilierungen.

EIGENSCHAFTEN

STRADALAN ist eine mineralstoffgefüllte Schlämme auf Bitumenemulsionsbasis, enthält keine Lösemittel, ist daher umweltfreundlich und kann auch bedenkenlos in geschlossenen Räumen angewendet werden. **STRADALAN** ist gut alterungsbeständig und widerstandsfähig gegen mäßige Verkehrsbeanspruchung. **STRADALAN** ergänzt fehlende Substanz (Asphaltmörtel), verschließt feine Risse und schützt damit vor eindringendem Wasser und gibt dem Asphalt wieder ein gleichmäßiges Erscheinungsbild.

VERARBEITUNGSHINWEISE

ÄUSSERE BEDINGUNGEN:
Die zu behandelnde Fläche muss staub-, öl- und fettfrei sein. Sie darf feucht, jedoch nicht nass sein. Verschmutzte Altasphalte müssen mit einem Hochdruckreiniger gewaschen werden. Die Bodentemperatur sollte mindestens +10°C betragen. Je nach Einbaustärke und Tagestemperatur sollte es innerhalb von 5 – 24 Stunden nach dem Aufbringen nicht regnen.

VERARBEITUNG:

STRADALAN muss vor der Verarbeitung mit einem Bohrmaschinenquirl unter Zugabe von 0,5 – 1 Liter Wasser pro Gebinde (je nach Außentemperatur) homogen aufgerührt werden. Die Schlämme wird in etwa 5-kg-Portionen auf die Unterlage gegossen, anschließend sofort mit einem geeigneten Gummischer (zu beziehen bei VIALIT) verteilt und scharf abgezogen. Bei rauen Unterlagen ist zweilagiges Auftragen mit zwischenzeitlicher Trocknung empfehlenswert. Die Versiegelung ist bei trockenem und warmem Wetter nach wenigen Stunden begehbar und nach dem Durchtrocknen regenfest und voll belastbar. **STRADALAN** eignet sich nicht für Nivellierungsarbeiten. Einige Tage vor der Versiegelung mit **STRADALAN** sollten große Setzungen oder Schlaglöcher mit **VIALIT REPHALT** oder **DOSENASPHALT** ausgebessert werden ■

VERBRAUCH

Je nach Rauftiefe des zu versiegelnden Asphaltes zwischen 1,5 - 2,5 kg/m²

GEBINDE

30 kg in PE-Eimer

Unsere Produkthinweise sind allgemeine Richtlinien, basieren auf Durchschnittswerten und gelten nicht für Anwendungen unter besonderen Verhältnissen oder Beanspruchungen. Die Eignung für den vorgesehenen Zweck und die örtlichen Bedingungen ist vom Anwender vorab zu prüfen. Freigaben von Mitarbeitern werden nur in schriftlicher Form anerkannt. Wir liefern und haften ausschließlich auf der Grundlage unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Zum Reinigen der Hände:
VIALIT ALBROL Handwaschpaste
speziell entwickelt für Bitumenverunreinigungen!

Vialit
Asphalt

Zertifiziert
ISO 9001